

Uitzet-tuimeldakraam

type FPU-V U3 (onderhoudsvriendelijk)

Het onderhoudsvriendelijke FAKRO uitzet-tuimeldakraam is zeer geschikt voor vochtige ruimtes als badkamers en keukens. Het biedt in de uitzetstand een optimale lichtbeleving door vrij uitzicht en extra doorloopruimte. De handgreep zit aan de onderzijde.



Voordelen

- ✓ Handgreep aan onderzijde voor maximaal bedieningsgemak
- ✓ PreSelect schuifschakelaar voor makkelijk wisselen tussen de tuimel- en uitzetstand
- ✓ Traploze uitzetstand
- ✓ Hoogwaardige HR++ beglazing
- ✓ Makkelijk schoon te maken (schoonmaakstand)
- ✓ Veilig wonen door inbraakwerend topSafe-systeem
- ✓ Vast te zetten in twee kierstanden

Toebehoren

Montagetoebehoren

Voor een waterdichte verwerking van het dakraam in het dak is een FAKRO gootstuk nodig. Er is een passend gootstuk voor nagenoeg elk daktype. Om een goede isolatiewaarde te behalen, adviseert FAKRO altijd de toepassing van een isolatiepakket: het XDK isolatiepakket.

FAKRO zonwering

Kies voor originele FAKRO zonwering op het dakraam. Ga naar www.fakro.nl/zonwering voor het volledige assortiment.

Uitbreidingsmogelijkheden

- Elektrische bediening
- Diverse glaspakketten
- Sluiting met Politiekeurmerk Veilig Wonen

Matenoverzicht

Maatcode	02	03	04	05	06	07	13	15	08	09	80	10	11	12
Effectief glasoppervlak [m ²]	0,29	0,38	0,47	0,47	0,59	0,73	0,85	0,60	0,75	0,92	1,07	0,95	1,16	0,92
Afmetingen [cm]	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x98	94x118	94x140	94x160	114x118	114x140	134x98

Eigenschappen

Algemeen

Locatie scharnierpunt	Boven en midden
Type glas	HR++
Materiaal buitenzijde	Aluminium (RAL 7022)
Materiaal binnenzijde	Vacuüm geïmpregneerd grenenhout
Kleur	Wit (NCS S0502-Y)
Afwerking binnenzijde	Drie lagen polyurethaanlak
FSC-keurmerk	Ja
Ventilatioerooster	Ja, V40P
Inbraakwering	Ja, topSafe
Politiekeurmerk Veilig Wonen	Optie
Schoonmaakstand	Ja
Met geharde buitenruit	Ja
Met gelaagde binnenruit	Optie
Elektrische bediening	Optie

Technische specificaties

Geluidswerendheid R_w (dB)	32 dB (type U3)
Lichttransmissie T_v	76%
Voor dakhelling	15° - 55°
U-waarde dakraam	1,3 W/m ² K
U-waarde glas	1,0 W/m ² K (type U3)
Zonfactor g	53%
Afdichtingsrubbers	4